

Facet Spiskåpor och köksfläktar



Nyhet!



Facet - ny serie spiskåpor och köksfläktar

Facet är en ny serie spiskåpor (E/F/S) och köksfläktar (M).

Förutom en smalare design har serien ett antal uppgraderingar. Levereras i varianter för anslutning till ventilationsaggregat, för central ventilation, för extern frånluftsfläkt eller med integrerad motor/fläkt. Dessutom finns några av modellerna med integrerad spisvakt.

Serien har en rad olika fördelar:

- Endast 60 mm höjd ger en diskret installation
- Elektronisk styrning och reglage
- LED-ljus
- Fettfilter i metall, som kan rengöras i diskmaskin
- Elektroniskt skjutspjäll i zink för E/F/S-modeller
- Köksfläkt (M) har backspjäll i stål
- Enklare montering och ökad tillgänglighet för underhåll
- Mindre andel plast

Modeller

Art.nr.	Namn	Modell	Färg
118689	Spiskåpa Facet-E/F Vit	Aggregat/central ventilation	Vit
118690	Spiskåpa Facet-E/F RF	Aggregat/central ventilation	Rostfritt stål
118691	Spiskåpa Facet-S Vit	Extern frånluftsfläkt	Vit
118692	Spiskåpa Facet-S RF	Extern frånluftsfläkt	Rostfritt stål
118693	Köksfläkt Facet-M Vit	Integrerad motor/fläkt	Vit
118694	Köksfläkt Facet-M RF	Integrerad motor/fläkt	Rostfritt stål
118695	Spiskåpa Facet-E/F SV Vit	Aggregat/central ventilation + spisvakt	Vit
118696	Spiskåpa Facet-E/F SV RF	Aggregat/central ventilation + spisvakt	Rostfritt stål
118697	Strömbrytningsenhet SV230V 1x25A	För spiskåpa med spisvakt	
118699*	Strömbrytningsenhet SV230V 3x16A	För spiskåpa med spisvakt	

* 118699 har matning 400V vid stjärnkoppling.



Facet - E/F/S



Spiskåpa Facet E/F/S är avsedd för installation under väggsåp och anslutning till ett ventilationsaggregat/anslutning till central ventilation (E/F) eller extern frånluftsfläkt (S). Spiskåpan ger ett mycket bra osuppfångning. Utrustad med metallfettfilter som kan rengöras i diskmaskin. Elektroniskt skjutspjäll i metall med enkel justering av forcerad luftmängd och grundventilation. Elektronisk panel och bra LED-belysning med mycket lång livslängd. Levereras med 230V jordad kabel med stickkontakt. E/F-modeller levereras med kabel för styrström till ventilationsaggregat. S-modeller levereras med kabel med specialkontakt för extern frånluftsfläkt. Kåpan är enkel att installera och underhålla. Det krävs min. 44 cm monteringshöjd mellan elektrisk spis och köksfläktens undersida.

För gasspis måste avståndet ökas till min. 65 cm.

Kan även levereras som E/F-modell med integrerad spisvakt (artikelnr. 118695, 118696).

- Elektroniskt skjutspjäll i metall
- Tvättbart fettfilter i metall
- LED-belysning
- Enkel installation och injustering
- Enkel rengöring
- Mycket bra osuppfångningsförmåga

Tekniska data	
Höjd	60 mm
Höjd med volymdel	130 mm
Bredd	599 mm
Djup	543 mm
Filter	Metall
Kanalanslutning	Ø125 mm
Min. monteringshöjd (spis/gasspis)	44/65 cm
Belysning	LED 6,5W
Ljusstyrka	684 lux
Effekt	7 W
Märkspänning/frekvens	230 V / 50 Hz
Osuppfångningsförmåga*	75% v/50 l/s
Stickkontakt	EU
Spjäll	Elektronisk skjutspjäll zink
Styrpanel	Elektronisk

* Osuppfångningsförmåga enligt SS-EN 13141-3:2017. Testat vid monteringshöjd 60 cm över spis.

Facet - M



Köksfläkt Facet-M är avsedd för installation under väggsåp och har en mycket bra osuppfångningsförmåga. Utrustad med metallfettfilter som kan rengöras i diskmaskin. Fläkten har spjäll i metall, elektronisk panel och bra LED-belysning med mycket lång livslängd. Levereras med 230V jordad kabel. Kåpan är enkel att installera och har en "easy-clean" princip som gör den enkel att underhålla. Motorenheten kan enkelt tas ut och rengöras. Det krävs min. 44 cm monteringshöjd mellan elektrisk spis och köksfläktens undersida. För gasspis måste avståndet ökas till min. 65 cm.

- Mycket bra osuppfångningsförmåga
- Tvättbart fettfilter i metall
- LED-belysning
- Elektronisk styrpanel
- Energieffektiv EC-motor

Tekniska data	
Höjd	60 mm
Bredd	599 mm
Djup	491 mm
Filter	Metall
Kanalanslutning	Ø125 mm
Min. monteringshöjd (spis/gasspis)	44/65 cm
Belysning	LED 6,5 W
Ljusstyrka	684 lux
Hastigheter	5
Luftmängd friblåsande	29 - 92 l/s
Ljudtryck	38 - 64 dB(A)
Ljudeffekt	42 - 68 dB(A)
Märkspänning/frekvens	230 V / 50 Hz
Effekt	80 W
Motor	EC
Osuppfångningsförmåga*	98%
Energiklass	A+
Stickkontakt	EU
Spjäll	Backspjäll stål
Styrpanel	Elektronisk

* Osuppfångningsförmåga enligt SS-EN IEC 61591:2020.



Flexit levererar lösningar för ett bättre inomhusklimat. Flexit är marknadsledande inom bostadsventilation och har levererat ventilationslösningar till bostäder i mer än 40 år. Våra lösningar är speciellt utvecklade för att förbättra inomhusklimatet i bostäder, i ett krävande nordiskt klimat. Detta ger trygghet för dig!

Kontaktinformation

Telefon 010-209 86 00
info@flexit.se

Följ oss på



 **FLEXIT**[®]
BÄTTRE INNEKLIMAT

Våra produkter utvecklas ständigt och vi förbehåller oss därför rätten till att göra ändringar. Vi tar inte heller ansvar för eventuella feltryck som kan uppstå.