

Centralsugare

Ditt val för ett friskare hem.



Ett friskare hem med centraldammsugare

Centralsdammsugare ger optimal rengöring och fungerar överallt; trappor, möbler och små trånga utrymmen. Den viktigaste fördelen med centralsdammsugare är att det ger ett bättre inomhusklimat jämfört med andra dammsugare.



3 bra skäl att installera centralsdammsugare

- Tryggt och hälsosamt hem
 - Blåser det skadliga mikrodammet ut ur huset
- Enda dammsugaren du behöver
 - Rengör alla ytor
- Enkel installation i nya och befintliga bostäder

Blåser det skadliga mikrodammet ut ur bostaden

Centralsdammsugaren suger damm och smuts ut ur rummen till en stor dammbehållare som sitter i själva centralsdammsugarenheten. Mikrodammet blåses ut från bostaden, till skillnad från andra dammsugare som blåser mikrodammet tillbaka in i rummet. Med centralsdammsugare får du bättre luftkvalitet och ett bättre inomhusklimat, vilket är särskilt viktigt för människor med allergier eller luftvägsproblem.

När du väljer en dammsugare som rengöringsmetod rekommenderar NAAF Astma- och Allergiförbundet att man ska använda centralsdammsugare.

Rengör alla ytor

Med Flexit centralsdammsugare har du en dammsugare som kan rengöra alla ytor, i alla rum. Med ett stort utbud av munstycken och teleskoprör som följer med slangpaketet är det enkelt att anpassa rengöringen av trappor, mattor, soffor, gardiner, lister och trånga hörn samt svåråtkomliga ytor.

Lätt att använda

Dammsugarslangen har lång räckvidd och det är vanligtvis tillräckligt med ett uttag för slangen på varje våning för att nå alla rum. Du slipper dra en tung dammsugare runt i bostaden, eftersom själva centralsdammsugaren är monterad någon annanstans, till exempel i förråd, källare, tvättstuga eller garage. Centralsdammsugaren har en stor behållare där damm och smuts samlas. Normalt behöver behållaren bara tömmas en till två gånger per år.



Produktfördelar

Centralsugare kan installeras i både nya och befintliga bostäder. Detta är något man kan göra själv, och kräver normalt sett inga större ingrepp i hemmet som många tror. Det rekommenderas att placera centralsugaren och suguttag centralt i bostaden, vilket innebär att det vanligtvis bara behövs ett suguttag per våning och det behövs inget långt rörsystem.



Stark sugeffekt

Centralsugare har vanligtvis bättre sugeffekt jämfört med andra traditionella dammsugare. Detta gör att de enkelt tar bort damm, smuts och hår från golv och mattor. Du behöver inte gå över samma yta flera gånger för att det ska bli rent.

Låg ljudnivå

Centralsugare ger en lägre ljudnivå jämfört med andra dammsugare. Eftersom själva centralsugaren är placerad utanför sällskapsytorna, hör man bara suset från munstycket vid dammsugning. Man kan alltså dammsuga utan att det blir för besvärande för andra som kanske jobbar eller vilar.



Extrautrustning/anslutningar

Suguttag vid golv

Smart suguttag som monteras vid golvet, för att enkelt samla upp damm och smulor i t.ex köket eller hallen. Detta kräver en svagströmsledning mellan suguttaget och själva maskinen.

Min. sockelhöjd:

Med standard kortbøj: 100 mm

Med kortbøj för suguttag: 70 mm

(Beställs separat, art. 114211)



Anpassningsslang vid utbyte av äldre centralsugare

Röranslutningspunkterna är olika mellan äldre sugenheter och sugenheterna i CV/CVR-serien. Vid utbyte av en äldre sugenhet till en sugenhet i CV/CVR-serien, rekommenderar vi att utnyttja en flexibel slang som kopplas mellan det existerande utblåsningsröret och anslutningspunkten på CV/CVR-sugenheten.

(Beställs separat, art. 55584)



Låt centralsugare och ventilationssystem samarbeta

Centralsugaren kan anslutas med en svagströmsledning till aggregatet om du har balanserad ventilation från Flexit. Detta kan vara relevant i nya täta bostäder för att säkerställa att ventilationssystemet ger extra luft i huset när centralsugaren används. Detta kommer att säkerställa ett optimalt inomhusklimat.





Rengör alla ytor

Så här väljer du en komplett centraldammsugaranläggning (1-2-3)

1. Välj centraldammsugare

Flexit centraldammsugare är utformad för att ge maximalt rengöringsresultat



Flexit CVR 2000

Art.nr. 04020

Sugeffekt: 490 Watt *



Flexit CVR 3000

Art.nr. 04030

Sugeffekt: 510 Watt *

* Får inte förväxlas med motorns Wattstyrka.

	CVR 2000	CVR 3000
Höjd	800 mm	800 mm
Bredd med handtag	370 mm	370 mm
Djup med fästordning	400 mm	400 mm
Motor (Through-Flow)**	1550 W	1700 W
Säkring	10 A	10A
Vikt	6,5 kg	6,5 kg
Ljudnivå från centralenheten	66 dB	66 dB
Volym dammbehållare	25 liter	25 liter
Volym vid användning av filterpåse	14 liter	14 liter
Max sugeffekt motor***	720 Airwatt	735 Airwatt
Max sugeffekt (mätt på dammsugare)*	490 W	510 W
Max luftmängd (mätt på dammsugare)	53 l/s	54 l/s
Max vakuum (mätt på dammsugare)	30 kPa	30 kPa
Räckvidd trådlös signal	50 meter	50 meter

*Sugeffekt på centraldammsugaren – den verkliga sugeffekt på centraldammsugarens insug

**Motoreffekt – motorns energiförbrukning

***Sugeffekt motor (Airwatt) – sugeffekt mätt direkt på motor



För fullständiga garantivillkor, se www.flexit.se

2. Välj slangset

Effektiv och bekväm rengöring

Slangsetet innehåller det du behöver för att dammsugningen ska vara effektiv och för att du ska få ett bra slutresultat. Slangarna är lätta och gör dammsugningen så enkel och bekväm som möjligt. Handtagen har en ergonomisk design som ger ett bra grepp. Rengöringseffekten är förbättrad genom att slangerna fått mindre invändigt motstånd än tidigare modeller.

Bra

Entry slangset med av/på-brytare

- Passar till både nya och äldre centraldammsugarmodeller från Flexit, men även de flesta andra centraldammsugar-fabrikat på marknaden.
- Kan användas till nya CVR-maskiner, men förutsätter att det monterats en svagströmsledning mellan suguttaget och själva maskinen
- Slangen kan inte förlängas eller kortas, då den består av en integrerad svagströmsledning



Art.nr. 116091 - 9 m slangset
Art.nr. 116092 - 10,5 m slangset
Art.nr. 116093 - 12 m slangset

Bättre

LED slangset med dioder på handtaget

- Passar bara till CVR-centraldammsugare
- Ljussignal visar ändring av sugeffekt
- Varsel på display om behov att kontrollera påse/behållare
- Regleringsknappar för inställning av sugeffekt
- Slangen kan förlängas eller kortas



Art.nr. 04001 - 9 m slangset
Art.nr. 04002 - 12 m slangset

Bäst

LCD slangset med digital display

- Passar bara till CVR-centraldammsugare
- Informationspanel på handtaget som visar drifts-information och ev. varningar
- Ljussignal som visar behov om att kontrollera påse/behållare
- Regleringsknappar för inställning av sugeffekt
- Slangen kan förlängas eller kortas



Art.nr. 04003 - 12 m slangset

Alla slangset inkluderar en komplett uppsättning sugmunstycken (se nästa sida). Produkternas utseende kan skilja sig något från bilderna, beroende på slangpaket.



Digital display på LCD slangset.

Munstycken och dammsugarpåsar



Universal-/kombimunstycke för mattor
och hårdare golv
Art.nr. 02251



Parkettmunstycke
Art.nr. 02255



Gardin-/möbelmunstycke
Art.nr. 02280



Dammborste
Art.nr. 02270



Element- och listmunstycke
Art.nr. 02260



Teleskoprör
Art.nr. 02573 (för LED/LCD-slang)
Art.nr. 115869 (för Entryslang)



Dammsugarpåse
Art.nr. 03125 (14L, 1 st/fp)
Art.nr. 03124 (14L, 2 st/fp)
Art.nr. 03126 (14L, 3 st/fp)



3. Välj rörpaket

Alternativa rörpaket består av

- A. Rörpaket med 3 suguttag och 17,25 m rör. Art.nr. 03400
B. Rörpaket med 2 suguttag och 10,35 m rör. Art.nr. 03401
C. Rörpaket med 1 suguttag och 6,9 m rör (tilläggs paket). Art.nr. 03402

	A	B	C
Sugkontakt	3 st	2 st	1 st
Monteringsplatta	3 st	2 st	1 st
Kortbøj 90°	3 st	4 st	1 st
Rör, à 1,15m längd	15 st	9 st	5 st
Bøj 90°	11 st	5 st	4 st
Bøj 45°	6 st	2 st	2 st
Klammer	7 st	6 st	3 st
Skarvmuff	12 st	5 st	4 st
Grenrör 90°	2 st	1 st	1 st
Svagströmskabel	25 m	15 m	10 m
Kabelstrips	30 st	20 st	10 st
Utblåsningsventil	1 st	1 st	
Ljuddämpare för utblåsning	1 st	1 st	
Adapter för eftermontering	3 st	2 st	
ABS Cementlim 118 ml.	1 st	1 st	

Vid behov av ytterligare delar säljs de flesta även separat, se Flexits hemsida.



Bilden visar en förenklad montering av en Flexit centraldammsugare med 2 suguttag och utblåsningsrör.

Extrautrustning

- Extra ljuddämpare
- Suguttag vid golv (kräver svagströmskabel)
- Kortbøj för suguttag
- Täckplatta till suguttag
- Suguttag, för öppet montage
- Rörkap



Rör och rördelar är tillverkade i ABS-plast. Sugkontakter och utblåsningsventiler är tillverkade i UV-stabiliserad ABS-plast.



Viktiga råd och tips innan du börjar installationen

1. Välj rätt placering av centralenheten

Vi rekommenderar att centralenheten monteras i förråd, källare, garage eller i ett rum som inte används så mycket, och helst så lågt som möjligt i bostaden.

2. Placering av suguttag

Tänk på att placera suguttagen så att dammsugar-slangen når största möjliga yta. I normalfallet ska varje suguttag täcka en radie på 10 meter (inklusive teleskoprör och munstycke). Det täcker normalt hela våningsplanet. Vi rekommenderar att använda ett 10 meter långt snöre för att ta reda på hur långt slangen räcker från det ställe där du vill placera suguttaget.

Om du vill ha en kortare slang kan du installera fler suguttag. Tänk på att ta hänsyn till möbler som till exempel skåp, sängar och liknande. Det är viktigt att planera arbetet noga.

OBS! Tänk på att kontrollera om det ligger elektriska ledningar, vattenrör etc. där du planerar att dra rören.

3. Slangar

Slangar finns som standard upp till 12 meter, dessutom kan slangarna skarvas.

OBS! Extra långa slangar kan minska sugeffekten, och det kan vara ett alternativ att installera flera uttag snarare än att använda extra lång slang.

4. Rörsystem

Flexit rörsystem har utvändigt diameter Ø51 mm och är tillverkat i ABS-plast. Rörsystemet måste limmas ihop med det medföljande limet för att undvika läckage och bibehålla bästa möjliga sugeffekt.

5. Kompatibilitet

Flexit Entry slangset är kompatibla med de flesta andra centralsugare-fabrikat på marknaden.

LED/LCD slangset fungerar däremot inte tillsammans med andra centralsugarefabrikat, då dessa kräver egen trådlös anslutning.

Allmänna råd vid montering

Sugenheten bör placeras centralt, och gärna lågt, i huset. Sugkontakterna bör också placeras centralt och på så sätt att centralsugaren täcker största möjliga yta. Utblåsningsventilen, där dammet blåses ut ur huset, bör inte placeras vid ingångsdörr, ventil, fönster eller liknande.






Fig. 1
Placering av centralenheten

Fig. 2
Placering av sugkontakter

Fig. 3
Vertikal rördragning


Fig. 4
Rördragning på vind




Placera sugenheten så centralt som möjligt, så att den ger enkel åtkomst för rör i olika rum.

T.ex. centralt förråd, kall vind, tvättstuga, skåp, garderob eller under en trappuppgång.


Sugenheten bör placeras lågt i huset.



Tänk på att placera suguttagen så att de täcker största möjliga yta. I normalfallet ska varje suguttag täcka en radie på 10 meter (inkl. teleskoprör och munstycke). Det täcker normalt hela våningsplanet.



Skåp eller garderob är som regel lämpliga att utnyttja för vertikal rördragning. Suguttaget kan anslutas från angränsande rum.



En kall vind eller skrubbs är också lämpligt för rördragningar.

OBS! Sugenheden bör placeras på samma våningsplan som lägsta suguttag.



Enkelt att installera i nya och befintliga bostäder


Fig. 5
Montering i golvet

Fig. 6
Montering i vägg


Fig. 7
Montering i befintliga
väggar och golv

Fig. 8
Montering av
suguttag


Fig. 9
Enklare montering



Suguttag monteras vanligtvis i vägg, men det finns inget som hindrar att de monteras i t.ex. golv, skåp eller trapp.




Vid montering i vägg kan det vertikala röret byggas in eller monteras i ett befintligt skåp.




Röret kan även monteras som det visas ovan. Här är även suguttaget inbygggt.


Fäst-
platta



Vid montering av suguttag i befintliga väggar och golv tar man bort fästplattan vid sidan av monteringsplattan. Fästplattan skärs av med en bågfil eller genom att man gör en skåra och därefter bryter av flänsen.



Monteringsplattan förs in i hålet och hålls på plats medan man för röret genom väggen/golvet. Röret håller monteringsplattan på plats medan suguttaget sätts fast. OBS! Vid användning av svagströmsledning: Tänk på att sträcka ledningen på utsidan av röret och limma ihop rören.



Medföljande "Adapter för sugkontakt" gör montering av sugkontakt enklare. OBS! Använd inte adaptern på väggar med enbart gips.



Få ett friskare hem med
Flexit centraldammsugare

Flexit levererar lösningar för ett bättre inomhusklimat. Flexit är marknadsledande inom bostadsventilation och har levererat ventilationslösningar till bostäder sedan 1974. Våra lösningar är speciellt utvecklade för att förbättra inomhusklimatet i bostäder, i ett krävande nordiskt klimat. Detta ger trygghet för dig!

Kontaktinformation

Telefon 010-209 86 00
info@flexit.se

Följ oss på



FLEXIT®