

SIKKERHETSDATABLAD

Glava Akryl Fugemasse

Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket

Utgitt dato 01.07.2009

Revisjonsdato 14.03.2012

1.1. Produktidentifikasjon

Kjemikaliets navn Glava Akryl Fugemasse

Artikkelnr. Produktgruppe: U05100

1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot

Funksjon Fugemidler (Fugemasse)

Produktgruppe Brannfugemasse

Kjemikaliets bruksområde Brannsikring

1.3. Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Importør

Firmanavn Firesafe AS

Besøksadresse Tevlingveien 23

Postadresse Postboks 6411, Etterstad

Postnr. 0605

Poststed Oslo

Land Norge

Telefon 22722020

Telefaks 23178600

E-post firmapost@firesafe.no

Hjemmeside <http://www.firesafe.no>

Distributør

Firmanavn Glava AS

Postadresse Nybråtveien 2

Postnr. 1801

Poststed ASKIM

Land NORGE

Telefon 69818400

Telefaks 69818478

E-post lise.lotte.torp@glava.no

Hjemmeside <http://www.glava.no>

1.4. Nødtelefon

Nødtelefon Giftinformasjonssentralen:22591300

Seksjon 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoff eller blanding

2.2. Etikettinformasjon

R-setninger Ingen

S-setninger Ingen

EC-etikett Nei

2.3 Andre farer

Generell farebeskrivelse	Klassifisering: Ikke ansett som deklarasjons- eller faremerkepliktig. Inneholder kun ingredienser som ikke er deklarasjonspliktige eller faremerkingspliktige.
Andre farer	Sikkerhet: produktet er ikke brennbart

Seksjon 3: Sammensetning / opplysning om innholdsstoffer

3.2. Blandinger

Komponentnavn	Identifikasjon	Klassifisering	Innhold
Akryl Kopolymer			60 - 100 %
Komponentkommentarer	Ingrediensene i produktet er ikke klassifiseringspliktige i henhold til norske lover og forskrifter. Produktet anses derfor ikke som merkepliktig		

Seksjon 4: Førstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generelt	Symptomatisk behandling. Ved normale forhold er produktet harmløst. I ekstreme tilfeller, sørg for frisk luft og søk lege om symptomene ikke forsvinner innen kort tid.
Innånding	Skyll nesen ved inhalering av støv
Hudkontakt	Vask straks huden med såpe og vann. Vask ikke med organsike løsemidler Fjern tilsølte klær omgående Kontakt lege hvis ubehag oppstår.
Øyekontakt	Fjern evt. kontaktlinser. Skyll straks øyet med store mengder vann mens øyelokket løftes. Fortsett å skylle i minst 15 min. Kontakt lege ved vedvarende ubehag
Svelging	Skyll munn grundig og gi mye vann og drikke (bare hvis personen er ved bevissthet). FREMKALL IKKE BREKNINGER, da oppkast kan komme ned i lungene. Kontakt lege ved vedvarende ubehag.

4.2. Viktigste symptomer og effekter, både akutt og forsinket

4.3. Informasjon om umiddelbar legehjelp og spesiell behandling som eventuelt er nødvendig

Seksjon 5: Tiltak ved brannslukning

5.1. Brannslukningsmidler

Passende brannslukningsmidler	CO2, pulver, vanntåke. Velges i forhold til omliggende brann.
Uegnet brannslukningsmidler	Vann i full stråle.

5.2. Spesielle farer som stoffet eller blandingen kan medføre

Brann- og eksplosjonsfarer	Produktet er ikke brann- eller eksplosjonsfarlig og kan ikke brenne
Farlige forbrenningsprodukter	Ingen angitt.

5.3. Anvisninger for brannmannskaper

Personlig verneutstyr	Brannmannskap bør bruke åndedrettsvern med tilførsel av friskluft, samt klær som er motstandsdyktige både mot hete og kjemikalier. Skal være godkjent i henhold til MHSA/NIOSH Avløp fra brannslukking må ikke avrenne i kloakk eller vannveier. Se pkt. 8
Annen informasjon	Flammeutsatte beholdere kjøles med vann inntil alle brannsteder er slukket.

Seksjon 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell	Se pkt. 8
---	-----------

6.2. Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø	Utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn er ikke tillatt. Ved større utslipp kontakt Klima- og Forurensningsdirektoratet.
--	--

6.3. Metoder for opprydding og rengjøring

Metoder for opprydding og rengjøring	Dem opp med sand, jord eller lignende; samles opp med absorberende materialer. Vask/spyl med rent vann. Behandles som normalt ufarlig avfall
--------------------------------------	---

6.4. Referanse til andre seksjoner

Seksjon 7: Håndtering og lagring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Håndtering	Les og følg produsentens anvisninger. Sørg for god ventilasjon Se også pkt. 8
------------	---

7.2. Betingelser for sikker oppbevaring, inklusiv eventuelle uforenligheter

Oppbevaring	Lagres ved romtemperatur i tørt, godt ventilert rom. Oppbevares i originalemballasjen.
Spesielle egenskaper og farer	Ingen spesielle
Tekniske tiltak og lagringsbetingelser	Uspesifisert lagring. Lagres godt tillukeet i originalemballasjen, utilgjengelig for barn.

7.3 Spesifikk bruk

Seksjon 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

Kommentar hvis forebyggende yrkesmedisinske undersøkelser skal gjennomføres.	Generelt: Alt verneutstyr skal være testet i henhold til CEN-standarder. Alt verneutstyr skal være CE-merket. Korrekte CEN-standarder må vurderes ut fra produktets egenskaper og bruksmåte, samt bruk av verneutstyret. Kontakt evt leverandør av verneutstyr for nærmere informasjon.
--	---

8.1. Kontrollparametere

8.2 Begrensning av eksponering på arbeidsplassen

Forholdsregler for å hindre eksponering

Tekniske tiltak for å hindre eksponering	Prosessforhold: Annskaft utstyr for hurtig og rikelig øyeskylling. Brannslukkingsapparat er relevant utstyr. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, evt. punktavsug.
--	--

Åndedrettsvern

Åndedrettsvern	Åndedrettsvern skal være i henhold til ISO/TC94/SC15: "Respiratory protective devices" eller EN 141.
----------------	--

Håndvern

Håndvern	Skal være i henhold til CEN-standard CEN/TC/162 eller EN 374. Vernehansker i PVC med en gjennomtrengningstid på 8 timer anbefales.
----------	---

Øye- / ansiktsvern

Øyevern	Bruk vernebriller med sidebeskyttelse (EN 166)
---------	--

Hudvern

Annet hudvern enn håndvern	Skal være CE-merket. Kontakt leverandøren av verneutstyr for egnet materiale for verneklærne.
Hudbeskyttelse kommentar	Forebyggende hudbeskyttelse med hudkrem.

Hygiene / Miljø

Spesifikke hygienetiltak	Spising, drikking og drikkefontener er ikke tillat nær arbeidsstedet. Bruk hudkrem for å motvirke uttørring av huden. Regelmessig sjekk av huden hos legen er å anbefale for jevnlige brukere av dette produktet.
--------------------------	---

Seksjon 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Tilstandsform	Pasta
Farge	Hvit
Lukt	Karakteristisk
Kommentarer, Flammepunkt	Ikke brennbar
Relativ tetthet	Verdi: = 1,68 g/ml Test temperatur: = 20 °C
Løselighet i vann	Uløselig, lite blandbar

Fysikalske farer

Eksplosive egenskaper	Ikke eksplosiv
-----------------------	----------------

9.2 Annen informasjon

Andre fysiske og kjemiske egenskaper

Fysiske og kjemiske egenskaper	Relativ tetthet: 1,68kg/m3 (ved 20 grader C)
--------------------------------	--

Seksjon 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilitet	Produktet polymeriserer ikke
------------	------------------------------

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

10.4. Forhold som skal unngås

10.5. Materialer som skal unngås

Materialer som skal unngås	Sterke oksidasjonsmidler
----------------------------	--------------------------

10.6 Farlige spaltningsprodukter

Farlige spaltningsprodukter	Ved ufullstendig forbrenning eller opphetning kan det avgis karbonmonoksid og karbondioksider.
-----------------------------	--

Annen informasjon

Annen informasjon	Produktet er helt stabilt. Produktet er utviklet for brannvern og er ikke reaktivt
-------------------	--

Seksjon 11: Toksikologisk informasjon

11.1 Informasjon om toxiologiske effekter

Toksikologisk informasjon

Andre toksikologiske data	Det er ikke oppgitt noen data om produktet som sådan.
---------------------------	---

Øvrige helsefareopplysninger

Generelt	Som støv i luften vil inhalering av støv representere den største helsebelastningen
----------	---

Potensielle akutte effekter

Innånding	Støv kan irritere luftveiene
Hudkontakt	Ingen irriterende egenskaper er kjent
Øyekontakt	Støv kan irritere øynene
Svelging	Støv kan irritere slimhinnene

Forsinket / Repeterende

Allergi	Ingen sensibilisering kjent
---------	-----------------------------

Seksjon 12: Miljøopplysninger

12.1. Toksisitet

Økotoksisitet Ingen økotoksikologiske data tilgjengelig

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

12.3. Bioakkumulasjonspotensial

12.4. Mobilitet i jord

12.5. Resultater av PBT og vPvB vurdering

12.6. Andre skadevirkninger

Seksjon 13: Fjerning av avfall

13.1. Metoder for avfallsbehandling

Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet	Avfall skal deponeres på en forsvarlig måte og leveres til godkjent behandling- eller mottaksstasjon
Produktet er klassifisert som farlig avfall	Nei
Emballasjen er klassifisert som farlig avfall	Nei
Avfallskode EAL	EAL: 08 04 10 annet avfall av klebemidler og tetningsmasse enn det nevnt i 08 04 09
NORSAS	Avfallsstoffnummer: 7051 Maling, lim, lakk - løsemiddelbasert.

Seksjon 14: Transportinformasjon

14.1. UN-nummer

14.2. UN varenavn

14.3. Transport fareklasse

14.4. Emballasjegruppe

14.5. Miljøfarer

14.6. Spesielle forholdsregler for bruker

14.7. Transport i bulk i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-koden

Andre relevante opplysninger

Andre relevante opplysninger Produktet er ikke klassifiseringspliktig i henhold til ADR

Seksjon 15: Opplysninger om lover og forskrifter

15.1. Forskrift / regelverk om stoff eller blanding i forhold til sikkerhet, helse og miljø

Referanser (Lover/Forskrifter)	EU-direktiv: 2004/73, 1907/2006/EF, 67/548/EEC, 1999/45/EC samt EC 648/2004. Norsk stoffliste 2002 med endringer i henhold til den 29.tekniske tilpasning til rådsdirektiv 67/548/EØF sist endret 31.10.2004. Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier datert 30.05.2008. Forskrift om klassifisering, merking m.v av farlige kjemikalier, fastsatt av Miljøverndep. og Arbeids- og inkluderingsdep, 16 juli 2002, med senere endringer , gjeldende fra 31. oktober 2005. ADR/RID veg-/jernbanetransport av farlig gods 2007, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
--------------------------------	--

	Administrative normer for forurensning i arbeidatmosfæren 2009, Direktoratet for arbeidstilsynet. Avfallsforskriften, FOR 2004-06-01 nr 930, fra Miljøverndepartementet. Arbeidstilsynets brosjyre "Åndedrettsvern" Arbeidstilsynets publikasjon "Personlig verneutstyr" Arbeidsmiljøsenderets publikasjon "Hanskeguiden"
Kommentarer	Sikkerhetsdatabladet er utarbeidet med basis i opplysninger gitt av importør/omsetter
Ikke deklareringspliktig pga.	Ikke deklareringspliktig i henhold til norske lover og forskrifter

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Vurdering av kjemikaliesikkerhet er gjennomført	Nei
CSR kreves	Nei
Eksponeeringsscenarioer for blandingen	Nei

Seksjon 16: Andre opplysninger

Leverandørens anmerkninger	Denne informasjonen gjelder kun det overnevnte produkt og gjelder ikke nødvendigvis dersom det brukes sammen med annet (andre) produkt(er) eller i noen prosess
Viktigste anvendelsesområder og evt. begrensninger	Akrylbasert branntetningsmasse Produktet inneholder ingen ingredienser oppført i SFT's OBS-liste
Viktigste kilder ved utarbeidelsen av Sikkerhetsdatabladet (ikke norske)	Produsentens/importørens sikkerhetsdatablad Dangerous properties of industrial chemicals. N.Sax The condensed chemical dictionary. Reinhold The Merck Index REACH ECHAs kandidatliste
Opplysninger som er nye, slettet eller revidert	Sikkerhetsdatabladet er revidert og kvalitetssikret av importør og Glava AS
Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad	Glava AS