

Komfyrvakt Komplet Safe attach • Spisvakt Komplet Safe attach • Komplett-liesivahti Safe attach



114755

NO Komplet komfyrvakt med sensor og strømbryterenhet.

SE Komplet spisvakt med sensor och strömbrytarenenhet.

FI Anturilla varustettu Komplett-liesivahti ja katkaisin.

- Forhindrer ulykker ved først og varsle og deretter slå av strømmen til komfyren.
- Flexibel løsning som kan brukes i forbindelse med alle typer kjøkkenheter.
- Trådløs kommunikasjon mellom sensor og strømbryterenhet gir en diskret og ryddig installasjon.
- Den trådløse kommunikasjonen er konstruert spesielt for sikkerhetskritiske produkter.
- Toveiskommunikasjon muliggjør at systemet i sanntid alltid vet at kommunikasjonen fungerer.

NO

- Förhindrar olyckor genom att först varna och sedan stänga av strömmen till spisen.
- Flexibel lösning som kan användas med alla typer av spiskåpor.
- Diskret och snygg installation tack vare trådlös kommunikation mellan sensorn och strömbrytarenenheten.
- Den trådlösa kommunikationen är konstruerad särskilt för säkerhetskritiska produkter.
- Tack vare tvåvägs-kommunikationen vet systemet hela tiden i realtid att kommunikationen fungerar.

SE

- Estää onnettomuudet antamalla ensin hälytyksen ja katkaisemalla sitten virran liedestä.
- Joustava ratkaisu, jota voidaan käyttää kaikenlaisten liesituulettimien yhteydessä.
- Langattomalla yhteydellä toimiva anturi ja katkaisin muodostavat huomaamattoman ja siistin asennuksen.
- Langattoman yhteyden tekniikka on suunniteltu turvallisuuden kannalta laadukkaista tuotteista.
- Kaksisuuntaisen yhteyden ansiosta järjestelmä tietää aina reaaliajassa, että viestintä toimii.

FI

	NOBB	GTIN
114755	49706421	7023671147556

Sensor tilkobles 230V vegguttak.
Sensorn ansluts till vägguttak på 230 V.
Anturi kytketään 230 V:n pistorasiaan.



Tekniske data	
Spenning:	230 V
	50 Hz
Sikringsstørrelse, maks.:	1x25 A

Tekniska data	
Spänning:	230 V
	50 Hz
Säkringsstorlek, max:	1x25 A

Tekniset tiedot	
Jännite:	230 V
	50 Hz
Sulake, enintään:	1x25 A



Monteringshøyde:

45–75 cm over komfyr med bredde opp til 70 cm.
60–75 cm over komfyr med bredde 71–90 cm.

Monteringshöjd:

45–75 cm över spis med bredd upp till 70 cm.
60–75 cm över spis med bredd 71–90 cm.

Asennuskorkeus:

45–75 cm lieden yläpuolelle, leveys enintään 70 cm.
60–75 cm lieden yläpuolelle, leveys on 71–90 cm.

Testlaboriet Nemko har testet den trådløse forbindelsen og den forstyrrer ikke andre produkter, og den kan heller ikke bli forstyrret av andre produkter. Systemet har flere ganger vunnet internasjonale priser og vært best i mange tester og sammenligninger.

Testlaboriet Nemko har testat den trådlösa förbindelsen, och den kan varken störa andra produkter eller störas av andra produkter. Systemet har vunnit flera internationella priser och varit bäst i många test och jämförelser.

Langattoman yhteyden testannut testilaborio Nemko ilmoittaa, että järjestelmä ei häiritse muita laitteita eivätkä myöskään muut laitteet häiritse sitä. Järjestelmä on voittanut kansainvälisiä palkintoja ja ollut paras monissa testeissä ja vertailuissa.

Våre produkter er i kontinuerlig utvikling og vi forbeholder oss retten til endringer. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå.

Våra produkter utvecklas ständigt och vi förbehåller oss rätten till ändringar. Vi tar inte ansvar för eventuella tryckfel som kan uppstå.

Tuotteitamme kehitetään jatkuvasti. Sen vuoksi pidätämme oikeuden muutoksiin. Emme myöskään vastaa mahdollisista painovirheistä.

Flexit AS

Tlf 69 81 00 00

post@flexit.no www.flexit.no