

Datalehti

Valmistaja:	FLEXIT AS Televeien 15 NO 1870 Ørje www.flexit.no
Tuotetyyppi:	Huippumuri
Tuotteen kuvaus:	114674-Takvifte DVA 500 EC

	50 Hz	60 Hz	
Liitäntäjännite	400	400	V
Vaiheiden määrä	3~	3~	
Nimellistehonkulutus	1316	1316	W
Tehonotto maks.	1331	1331	W
Suurin Virrankulutus	2,05	2,05	A
Kierrokset maks.	1640	1640	1/min
Siirtoaineen lämpötila maks.	50	50	°C
Suurin Ympäristön lämpötila	50	50	°C
Käyttölämpötila min.	-25	-25	°C
Siirtotilavuus maks.	8050	8050	m³/h
Maksimipaine, staattinen	1095	1095	Pa
Staattinen tehoaste maks.	54,7	54,7	%
Ääniteho imu optimaalisessa energiatehokkuuspisteessä	74	74	dB
Ääniteho ulospuhallus käyttökohta optimaalisessa energiatehokkuuspisteessä	79	79	dB
Ääniteho poissäteily käyttökohta optimaalisessa energiatehokkuuspisteessä			dB
IP-suojausluokka täydellinen	IPX4		
Kierroslukuohjaus	Urs		
Paino	28		kg

Piirustus:

Kytentäkaavio:

